



**PINTURA VINIL ACRILICA MATE
PARA INTERIORES Y EXTRIORES.**

FICHA TÉCNICA KOLORTEX L-700

Acabado
Mate.

Lavabilidad
1 400

Rendimiento teórico
6 m²/L a dos manos

Libre de metales pesados
Plomo y mercurio.

Método de aplicación
Brocha, Rodillo, Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
<p>KOLORTEX es una nueva formulación de pintura vinil acrílica de acabado mate económica. Elaborada con materias primas de alta calidad, es más blanca, posee excelente nivelación, buena fluidez, viscosidad controlada, más lavable y durable, de excelente rendimiento, buen acabado y poder cubriente, de fácil aplicación. CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX--C-423-ONNCCE-2003. Recubrimientos látex “D”</p> <p>Se recomienda ampliamente por 4 años en interiores y exteriores. Ofrece una variedad de 21 colores y blanco. Disponible en <i>sistema tintométrico my color your color</i> para igualación de tonos pasteles.</p> <p>KOLORTEX puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla roca o concreto.</p>	<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p>

PROPIEDADES FÍSICAS.		
Acabado.	Mate.	
Rendimiento.	6 m ² /L a dos manos varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.	
	Cubetita 4L.	
	Cubeta 19L.	
Presentación.	Tambor 200L (sobre pedido).	
Estabilidad en almacenamiento.	1 año.	
Tiempos de secado.	60 minutos entre mano y mano.	
Al tacto.	39 minutos.	
Lavabilidad.	1 400 ciclos.	
Viscosidad @ 25°C.	100 – 115 uK al momento de envasar.	NMX-K-277
pH.	8.5 - 9	NMX-U-007
Brillo.	2.03	NMX-U-093
Sólidos en peso.	47-55 blanco y colores pasteles.	
	25-29 colores intensos y básicos.	NMX-C-425-ONNCCE
Densidad (g/ml).	1.25 – 1.47 25°C	
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio	
Finura.	4.0 Hegman.	NMX-U-027



**PINTURA VINIL ACRILICA MATE
PARA INTERIORES Y EXTRIORES.**

FICHA TÉCNICA

KOLORTEX L-700

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
<p>Sellado Selle el poro de la superficie a pintar para obtener mejores rendimientos, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico SELLAVIN 7X1 diluido 7 partes de agua por 1 de sellador, en caso de muros nuevos o con problemas de alcalinidad se recomienda nuestro SELLAVIN sellador reforzado anti-álcali 7X1 diluido 3 partes de agua por 1 de sellador (consulte ficha técnica).</p> <p>Dilución Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya KOLORTEX agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique KOLORTEX a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para colores básicos como L-719, L-717, L-716, L-715 y L-718 deberá fondear con pintura KOLORTEX blanca para obtener el acabado, color y cubriente</p> <p>Limpieza Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES.	PRECAUCIONES.
<p>Para obtener mayor protección y un acabado semi-brillante, se recomienda aplicar sobre la pintura seca nuestro Sellador Reforzado Anti-álcali 7x1 diluido 3 partes de agua por 1 de sellador. Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p>ADVERTENCIAS.</p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>