

Acabado  
Semisatinada

Lavabilidad  
3000

Rendimiento teórico  
7 a 8 m<sup>2</sup>/L a dos  
manos

Libre de metales  
pesados  
Plomo y mercurio.

Método de  
aplicación  
Brocha, Rodillo,  
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
<p>VIP es una pintura vinil acrílica arquitectónica, semisatinada, ofrece alto poder cubriente, resistencia al lavado, de fácil aplicación, brochabilidad, buen rendimiento y durabilidad en interiores y exteriores. Recubrimientos látex "B"</p> <p>VIP se puede utilizar con toda confianza en costas y climas tropicales, brindando una excelente duración y resistencia a la formación de hongos, algas, bacterias y microorganismos comunes en éste tipo de climas.</p> <p>VIP es elaborada cuidadosamente con materias primas de alta calidad. Ofrece una variedad de 15 colores y blanco.</p> <p>VIP puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla roca, estuco, madera, texturizados, concreto etc.</p>	<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p>
PROPIEDADES FISICAS.	
Acabado.	Semisatinada.
Rendimiento.	7 a 8 m <sup>2</sup> /L a dos manos varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.
Presentación.	Cubetita 4L. Cubeta 19L. Tambor 200L (sobre pedido).
Estabilidad en almacenamiento.	1 año.
Tiempos de secado.	60 minutos entre mano y mano.
Al tacto.	Al tacto 45 minutos.
Lavabilidad.	3 000 ciclos.
Viscosidad @ 25°C.	100 – 115 uK al momento de envasar.
pH.	8.5 - 9
Brillo.	60° 2-7 85° 7-17
Sólidos en peso.	40-49 blanco y colores pasteles.
Densidad (g/ml).	25-29 colores intensos y básicos.
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio
Finura.	6.0 Hegman.
	NMX-K-277
	NMX-U-007
	NMX-U-093
	NMX-C-425-ONNCCE
	NMX-U-027

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
<p><b>Sellado</b> Selle el poro de la superficie a pintar para obtener mejores rendimientos, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico <b>SELLAVIN 7X1</b> diluido 7 partes de agua por 1 de sellador, (consulte ficha técnica).</p> <p><b>Dilución</b> Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya <b>VIP</b> agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique <b>VIP</b> a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para el color básico 1523, deberá fondear con pintura <b>VIP</b> blanca para obtener el acabado, color y cubriente deseado.</p> <p><b>Limpieza</b> Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES.	PRECAUCIONES.
<p>Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C.</p> <p>Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente.</p> <p>Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco.</p> <p>No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación.</p> <p>No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados.</p> <p>Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas.</p> <p>Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p><b>ADVERTENCIAS.</b></p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>